

WMDK trelasttørke



Lønnsom videreforedling

Hvis du ønsker å øke din verdiskapning og inntjening. Så er det naturlig å investere i en trelasttørke. Fordi både kunde- og produktvalget for utørket trelast er begrenset.

Trelasttørken WMDK er bygget opp ved å benytte en brukt 20 eller 40 fots lettisolert container. I containeren monteres alt utstyr som er nødvendig for å styre og kontrollere tørkeprosessen som: Luftinntak, sirkulasjonsvifter, 2 kW eller 4 kW varmeelementer, våt- og tørr termometer, avtrekksvifte og styre og tilkoblingskap med temperaturkontroller og termostat m.v.

Trelasttørken leveres klar til bruk. Kun montering av de utvendige skinnene utføres av kunden. Tilkobling til strømmettet utføres lokalt av en autorisert elektriker.

	WMDK-20	WMDK-40
Innvendig lengde	5,90 m	12,04 m
Innvendig høyde	2,36 m	
Innvendig bredde	2,34 m	
Effektbehov ¹	9,5 kW	18,5 kW
Vekt	Ca. 2.500 kg	Ca. 4.500 kg
Kapasitet ²	Ca. 6 - 8 m ³	Ca. 12 - 16 m ³

¹ Effektbehov er oppgitt ved bruk av 2 kW varmeelementer.

² Avhengig av dimensjonene som tørkes.

- Lav investeringskostnad.
- Rask installasjon.
- Kort leveringstid.
- Leveres komplett, ferdig til bruk.
- Enkel å betjene.
- Krever kun 5 minutter tilsyn pr. dag.
- Flyttbar.
- Sammenstilt i Norge.
- Norsk brukermanual medfølger.



Wood-Mizer Nordic AS
Vardelia 17
2020 Skedsmokorset
T. 63 87 49 89
F. 63 87 37 66
www.woodmizer.no
firmapost@woodmizer.no

Wood-Mizer®